

采购内容及要求

一、工程概况

衢州市衢江区公路管理中心 2026—2027 年度公路保洁及小修保养服务采购项目 2 标段,共涉及二个片区,19 条线路。其中廿里片:S319 K156+521--K171+082、S221K135+699-K170+666(含匝道)、平廿线 K22+704-k28+169、晚大线(K0-K6+619)、小湖线 K0-K45+102、白白线 K0-K46+207、黄双线 K0-K14+253、廿横线 K0-K6+688、石呈线 K2+522-K20+006;沈家片:S311 K175+257-K208+054、S316 K360+430-K385+757、石安线 K14+397-K18+360、K28+681-K35+323、方全线 K7+190-K11.221、G320 K420+700-K438+596、S319 K133+506-K149+042、平廿线 K0-K12+012、高安线 K0-K2+535、东滨线 K0-K3+640、衢江出口连接线,线路全长 319.719 公里。本项目服务期限为 2 年。

二、采购清单及要求:

序号	货物名称	规格要求	单位	暂定数量	含税单价最高限价(元)	增值税税率(%)	暂定总价(元)
1	灌缝胶	道路灌缝胶(低温型)	T	90	5000	13	450000

注:1、供货地点:以招标人指定的地点为准。
2、以上货物数量为暂定数量,最终结算以实际采购数量为准。

三、具体要求

道路灌封胶(低温型)的产品技术要求(见下表):

项目	高温型	普通型	低温型	寒冷型	严寒型
锥入度 (0.1mm)	≤70	50~90	70~110	90~150	120~180
软化点(℃)	≥90	≥80	≥80	≥80	≥70
流动值(mm)	≤3	≤5	≤5	≤5	-
弹性恢复(%)	30~70	30~70	30~70	30~70	30~70
低温拉伸 3次循环通过	0℃, 25%	-10℃, 50%	-20℃, 100%	-30℃, 150%	-40℃, 200%

中标人供货时必须提供灌缝胶出厂合格证、有资质的检测单位出具的合格的灌封胶检

测报告（正本）的复印件，其中必须包含但不限于上表所涉及的低温型的所有检测值。

产品标准要求：符合《中华人民共和国交通运输行业标准》（JC/T740-2015 路面加热型密封胶）等相关规定和要求。

供货产品包装要求：中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。灌封胶外包装要符合货物包装要求，货物运到指定地点后要保证外包装完好无损。

产品质量要求：所供灌封胶经高温燃烧后，不得产生杂质，否则招标人有权拒收货物，并按验收不合格处理。