

采购内容及要求

一、工程概况

衢州市衢江区公路管理中心 2026—2027 年度公路保洁及小修保养服务采购项目 2 标段,共涉及二个片区,19 条线路。其中廿里片:S319 K156+521--K171+082、S221K135+699-K170+666(含匝道)、平廿线 K22+704-k28+169、晚大线(K0-K6+619)、小湖线 K0-K45+102、白白线 K0-K46+207、黄双线 K0-K14+253、廿横线 K0-K6+688、石呈线 K2+522-K20+006;沈家片:S311 K175+257-K208+054、S316 K360+430-K385+757、石安线 K14+397-K18+360、K28+681-K35+323、方全线 K7+190-K11.221、G320 K420+700-K438+596、S319 K133+506-K149+042、平廿线 K0-K12+012、高安线 K0-K2+535、东滨线 K0-K3+640、衢江出口连接线,线路全长 319.719 公里。本项目服务期限为 2 年。

二、采购清单及要求:

序号	货物名称	规格要求	单位	暂定数量	最高限价 (元)	增值税 税率(%)	暂定总价 (元)
1	沥青冷补料	道路专业沥青冷补料	T	400	1000	13	400000

注: 1、供货地点: 以招标人指定的地点为准。
2、以上货物数量为暂定数量, 最终结算以实际采购数量为准。

三、具体要求

道路专业沥青冷补料的产品技术要求(见下表):

序号	指标	单位	技术要求
1	黏附性等级	等级	5
2	贯入强度	Kg/cm ²	0.5-4
3	稳定度	KN	≥3
4	残留稳定度	%	≥85

中标人供货时必须提供沥青冷补料出厂合格证、有资质的检测单位出具的合格的沥青冷补料检测报告(正本)的复印件,其中必须包含但不限于上表所涉及的低温型的所有检测值。

供货产品包装要求: 中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。沥青冷补料外包装要符

合货物包装要求，货物运到指定地点后要保证外包装完好无损。